FORMATO DE TEXTO EN LA WIKI DE MiAULARIO

El texto en la página wiki se puede formatear a través de los botones que hay en la parte superior de la misma página – estando en modo de **edición** - los cuales aplican unas sencillas características: negrita, itálica, superíndice, subindice y titulares:

Para aplicar la característica de 'negrita' a una palabra, por ejemplo "prueba", se selecciona ésta y se pulsa el correspondiente botón.

Al pulsar el botón veremos que se añaden a la palabra "prueba" dos guiones bajos por delante y dos por detrás, son los caracteres de código que aplican la propiedad de negrita.

Modo de escribirlo: __prueba__
Modo en el que se visualizará: **prueba**

Escribiendo 'a mano' estos códigos se pueden aplicar estos mismos formatos de los botones de la barra superior y también otros muchos que no aparecen ahí, y que se indican en la siguiente tabla:

LISTADO DE REGLAS DE FORMATO

Ejemplo de código escrito	**Visualización**	Descripción
h1 Titulo	**Titulo**	**Una cabecera de estilo h1 (grande)**
h3 Subtítulo	**Subtítulo**	**Una cabecera de estilo h3 (pequeña)**
__negrita__	**negrita**	**Texto simple en negrita**
~~itálica~~	*itálica*	**Texto simple en cursiva**
--tachado--	~~tachado~~	**Texto tachado**
CH%%4%%	CH_4	**Añadir un subindice**
Ca^^2+^^	Ca^2	**Añadir un superíndice**
(linea en blanco)		**Crea un nuevo párrafo**
\\		**Crea un salto de linea.**
[página wiki 2]	página wiki 2	**Enlace interno a otra pagína de la wiki.**
[descripcion|pagina]	descripcion	**Enlace a pagina de la wiki con otra descripción**
----	————————————	**genera una regla horizontal**

MACROS

Las macros son estructuras similares a las previas, aplican características y crean elementos de contenido.

Ejemplo:
Si pulsamos el botón de añadir Tabla:



Vemos que nos genera un código como el que sigue:

```
{table}
Title 1|Title 2|Title 3
Row 1| contents | contents
Row 2| contents | contents
Row 3| contents | contents
{table}
```

Lo cual se visualizá así:

Title 1	Title 2	Title 3
Row 1	contents	contents
Row 2	contents	contents
Row 3	contents	contents

El elemento tabla esta configurado por {table} al principio y {table} al final. Entre medio se especifican las filas/columnas y los textos que aparecerían en cada celda de esa tabla. Todo esto lo crea la **macro**. Este código se puede modificar para construir una tabla con mas columnas y filas, así como para introducir el texto en cada celda.

Algunos de los **macros** mas usados se pueden ver en la siguiente tabla.

Ejemplo de código escrito	Nombre y descripción
{index}	**index: Genera un listado con todas las páginas de la wiki**
{link:documento.doc|worksite:/documento.doc}	**link: a documento: Enlace a un documento en Recursos**
{link:Texto para el enlace| http://www.unavarra.es}	**link: a url: Enlace a una web externa**
{image:worksite:/imagen.jpg}	**image: Insertar imágen: Se añade una imágen de Recursos.** **- Para colocar esta imagen en la página a iquierda o derecha del texto:** **{image:worksite:/imagen.jpg**|ext|float-right} **{image:worksite:/imagen.jpg**|ext|float-left} **- Para añadir el 'Texto alternativo' se añade:** **{image:worksite:/imagen.jpg**|texto-alternativo}
{mailto:direccion@servidor.com}	**mailto: Inserta una dirección de correo electrónico en el texto**

{table} Title 1|Title 2| Row 1| contents Row 2| contents Row 3| contents {table}	**table: se crea una tabla de columnas y celdas. La que se ve en el ejemplo tiene dos filas y dos columnas. Modificando este texto se puede editar la tabla: añadir mas filas/columnas e insertar el texto en cada celda.**
{bgcolor:red}Texto texto{bgcolor}	**bgcolor: añade el color especificado en la primera etiqueta como fondo al texto posterior. El color se especifica con su nombre en inglés.**
{color:red}Texto texto{color}	**color: Aplica el color especificado en la primera etiqueta al texto posterior. El color se especifica con su nombre en inglés.**
{anchor:ancla01} Titular {anchor} --- [Enlace a Titular|#ancla01]	**anchor: crea un 'ancla' que sirve para ser enlazado desde otro lugar de la misma página. De esta manera se puede, por ejemplo, crear un índice en la parte superior de la página que lleve a los diferentes apartados del texto dentro de la misama página.** **1. Para crear el ancla: Se crea un texto, "Titular", se le da un nombe; "ancla01". Se escribie el código:** **{anchor:ancla01}** **Titular** **{anchor}** --- **2. Para enlazar a ese 'ancla' anterior se escribe el código:** **[Enlace a Titular|#ancla01]**
{recent-changes}	**recent changes: Genera los cambios que ha habido en la página wiki en los últimos 30 días.** **Podemos sacar los cambios hechos en otros periodos de tiempo diferentes añadiendo al final otros valores:** **Últimas 12 horas:** **{recent-changes:**12h} **Últimos 7 dias:** **{recent-changes:**7d} **Cambios desde el 30 de junio del 2009:** **{recent-changes:**2009-6-30}